



www.allpools.ru



Инструкция по применению Fila Fob

Пятнозащитная изоляция для терракот и натурального камня.

Для Чего?

- Защитное средство, предотвращает возникновение пятен для внутренних и внешних полов;
- Может быть защитным базовым покрытием, нанесенным перед восковым покрытием для внутренних поверхностей рустикальных или шершавых покрытий.

Преимущества:

- Не меняет естественный цвет и вид;
- Не формирует пленку;
- Не меняет морозостойкость терракота: проверено болонским центром керамики;
- Сертифицирован для использования на поверхностях, которые контактируют с едой;
- Подходит для песчаного рустикального терракот и мрамора.

Как использовать?

Не разбавлять, готов к использованию.

Нанесение для обработки наружных покрытий. Нанести первый слой Hydrorep (для натурального камня) или Fila ES/82 (для терракот) на сухую поверхность. На следующий день нанести ровный слой Filafob.

Для внутреннего использования: нанести Filafob длинной кистью. На следующий день нанести один или два слоя наиболее подходящего защитного продукта (Filajet, FilaMatt, FilaSatin, FilaLongLife).

Уход: разбавленный раствор FilaCleaner.

Расфасовка:

1л канистра. В упаковке 12 канистр;

5л канистра. В упаковке 4 канистры.

Меры предосторожности:

Когда используется внутри помещения, основательно проветривать помещение. Хранить в местах, недоступных для детей. Хранить отдельно от продуктов питания, напитков, кормов для животных. В случаях пожара использовать землю, песок, химическую пудру или пену. При попадании вовнутрь, не вызывать приступа рвоты – обратиться к врачу, продемонстрировав этикетку или контейнер.

Состав: Смесь ксилоксановых компонентов, разбросанных в гидрокарбонатом растворителе

Маркировка

Символ: Крест Св. Андрея.

Огнеопасный. Вредный: может вызвать повреждение легких, если проглотить. Постоянный контакт может вызвать высыхание и трещины на коже.

Техническая информация:

Вид: бесцветная жидкость.

Запах: легкий запах растворителя.

Плотность: 0,785 кг/л.

Температура вспышки: 40 0С.