



FilaJet

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Защищает от износа при хождении и от скопления грязи натуральный и структурированный керамогранит, шершавую плитку однократного обжига, неглазированную плитку и природный камень с грубой отделкой.
- Образует защитную пленку.
- Отлично подходит в качестве защитной отделки на неглазированной плитке, на природном камне и на неполированных агломератах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для полов из структурированного керамогранита с высокой интенсивностью хождения.
- Обладает отличной адгезией на керамограните с грубой отделкой.
- Имеет высокую степень самополировки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не разбавлять: готово к использованию

Нанесение

- Для защиты керамогранита: нанесите продукт в чистом виде и дождитесь полного высыхания. При необходимости нанесите второй слой поперек первого. Перед хождением по полу дождитесь полного высыхания. Не требует полировки.
- Для отделки неглазированной плитки и камня: нанесите продукт в чистом виде при помощи тряпки и дождитесь высыхания. Не требует полировки.
- Для ухода: разбавленный раствор FilaCleaner



ВЫХОД ПРОДУКТА

Одним литром продукта обрабатывается:

Неглазированная плитка 30 м²

Керамогранит 30/40 м²

"Выход продукта является приблизительным и подразумевается на один слой"

Упаковка

Канистры по 1 литру: коробки по 12 шт.
Канистры по 5 литров: коробки по 4 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Средство в канистре боится мороза.
- В определенных случаях с FilaJet могут возникнуть проблемы сцепления; поэтому рекомендуем предварительно проверять сцепление средства с полом.
- Не рекомендуется использование средства на наружных поверхностях, в влажных местах и там, где имеются скопления воды (ванные комнаты, душевые). Температура хранения: от 5 до 30°C
Продукт должен наноситься на материал при температуре от 10 до 30°C.

СОСТАВ

Водная эмульсия акриловых полимеров, полиэтиленовых восков, смачивающих смол, пластифицирующих компонентов и добавок (консервант, противовспениватель).

ЭТИКЕТИРОВАНИЕ

Не требуется этикетирование, а также наличие предупреждений об опасности и инструкций по безопасности, потому что продукт не считается опасным в соответствии с действующими нормами. В соответствии с законодательным Постановлением 161/06:

Категория: однокомпонентные краски с высокими характеристиками (облицовка полов).
Предельное значение ЕС для данного средства (Kat.: 1): 140 г/л (2007). В данном средстве содержится максимум 90 г/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкость бело-молочного цвета.

Запах: характерный акриловый

Плотность: 1,023 кг/литр

pH: 9,1

Данные сведения являются плодом наших самых последних технических знаний, а также они поддерживаются постоянными исследованиями и лабораторными проверками. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания Fila не несет никакой ответственности за неправильное использование ее продукции.

www.allpools.ru