

## Fila MP/90

Защитное покрытие для натурального камня и полированных поверхностей.

### Для чего?

Fila MP/90 - специальная обогащенная жидкость для разных целей:

- для защиты полированных поверхностей: облегчает устранение как ежедневной, так и трудновыводимой грязи;
- как защитный слой, на который накладывается воск, для неполированных натуральных каменных покрытий с высокой впитывающей способностью (например: «pietra serena», «pererino» и др.);
- как защитное средство для полированных поверхностей из натурального камня (например, мрамор, гранит). Особенно хорошо зарекомендовало себя для столов, кухонных рабочих поверхностей, подоконников и полов, когда есть высокая вероятность возникновения различного рода пятен;
- как защита от граффити и плакатов на стенах с каменным покрытием и для облегчения устранения граффити.

### Расфасовка:

5л канистра. В упаковке 4 канистры;

1л канистра. В упаковке 12 канистр;

250 мл канистра. В упаковке 12 канистр.

### Как использовать?

Не разбавлять: готов к использованию.

Для защиты полов, покрытых полированной плиткой и поверхностей из полированного натурального камня: нанесите тонкий слой продукта с помощью кисти. Через 24 часа, когда пол высохнет, устраните остатки с поверхности с помощью однодисковой профессиональной полировочной машины, оснащенной белым или бежевым диском или домашним полотером с войлочной подушкой (или сухой тряпкой). Любые остатки можно устраниить с помощью ветоши, пропитанной FilaSolv.

Для защиты покрытий из неполированного натурального камня: **обязательно нанести небольшое количество продукта на поверхность перед использованием для проверки на совместимость!**

**Состав:** смесь силиконовых компонентов, растворенных в неароматизированном гидрокарбонатном растворителе.

### Меры предосторожности:

основательно проветривать помещение во время использования продукта.

### Количество:

Для полированной плитки и полированного камня: 2-3л на 100м<sup>2</sup>

Для натурального камня: от 5 до 10л на 100м<sup>2</sup>, в зависимости от типа материала.

### Пропорции:

От 2 до 5л на 100м<sup>2</sup> для каждого слоя в зависимости от коэффициента поглощения пола.

### Технические характеристики:

**Вид:** прозрачная жидкость.

**Цвет:** бесцветный.

**Запах:** легкий запах растворителя.

**Плотность:** 0.775 кг/л.

**Температура вспышки:** 40° С

### Маркировка:

Символ: Крест Св. Андрея.

**Предупреждение:** легковоспламеняющийся продукт.

**Предосторожности:** не вдыхать пары (использовать респиратор). Избегать попадания на кожу. При попадании вовнутрь немедленно проконсультироваться с врачом, по