



[www.allpools.ru](http://www.allpools.ru)



## Инструкция по применению Fila W68

Средство, предохраняющее от возникновения пятен на терракотовых и каменных поверхностях.

### Для чего?

- Изолирует и предохраняет пористые материалы, такие как неровный камень, терракот и цемент от масляной грязи;
- Исключает впитываемость поверхности без изменения вида;
- Подходит для внутренних и наружных поверхностей;
- Подходит для применения на внутренние полы, как первичный защитный слой перед нанесением воска.

### Преимущества:

- Натуральный эффект: не меняет вида поверхности;
- На водной основе: можно наносить на поверхность, даже если она высохла неполностью;
- Не формирует пленку;
- Не влияет на морозостойкость терракот. Проверено Болонским центром керамики.

### Как применять?

Не разбавлять, готов к использованию.

Для внутреннего использования:

Нанести на идеально чистую поверхность с помощью кисти. Поскольку продукт на водной основе, влажные остатки позволительны. Можно наносить через несколько дней после первоначальной чистки.

Через 4 часа нанесите 2 слоя жидкого воска Fila в зависимости от внешнего вида, который ожидается.

Для наружного применения:

Для защиты наружных поверхностей рекомендуется нанести 2 слоя. Нет необходимости в завершительном слое воска.

**Уход:** Разбавленный раствор FilaCleaner.

### Расфасовка:

1 л канистра. В упаковке 12 канистр;

5 л канистра. В упаковке 4 канистры.

### РАСХОД:

На 1 л

Терракот 10/20м<sup>2</sup>

Камень 10/20м<sup>2</sup>

### Меры предосторожности:

Продукт неморозостойкий. Хранить при комнатной температуре.

Состав: Органическая резина, разбавленная в воде.

### Маркировка:

Поскольку продукт не классифицируется, как опасный, необходимости маркировать его предупреждающими знаками нет необходимости.

### Техническая информация:

Вид: бледно желтая прозрачная жидкость.

Запах: алкогольный.

Плотность: 1.010 кг/л.

РН: 4.6.