



[www.allpools.ru](http://www.allpools.ru)



## Инструкция по применению Filalonglife

Самополирующийся воск для камня и терракотт.

### Для Чего?

- Защищает полы в местах активного хождения;
- Особенно подходит для защиты полов из неполированного натурального камня, полированного гранита, декоративного терракотт;
- Также можно использовать для ухода за кварцевыми полами, для которых был использован Filabeton;
- Создает на поверхности полимерную пленку с высоким уровнем блеска, который защищает пол от грязи.

### Преимущества:

- Не необходимости полировать;
- Высокая сила сцепления;
- Прост в нанесении;
- Можно использовать как в чистом, так и разбавленном виде.

### Как использовать?

**Раствор:** Можно использовать в чистом виде, а также в разбавленном в зависимости от необходимости.

**Применение:** После первоначального мытья, когда поверхность высохнет, нанести ровный непрекращающийся слой Filalonglife подходящим аппликатором. Когда пол высохнет, через час, нанести второй слой под правым углом на первый и оставить высохнуть. Пол будет блестеть, нет необходимости полировать.

**Уход:** Для обычного ухода, просто вымыть пол разведенным раствором Filalonglife (2-3на ведро воды).

### Предосторожности:

1. Не ходить по поверхности между первым и вторым слоями, пока пол окончательно не высохнет.
2. Этот воск может быть снят с помощью воска на основе воды Fila DX/83.

### Расфасовка:

5 л канистра. В упаковке 4 канистры;

1 л канистра. В упаковке 12 канистр.

РАСХОД: На 1 л
Терракот 20м <sup>2</sup>
Камень 50м <sup>2</sup>