

M-385

ЖИДКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛЕНОК ПВХ



Эластичность: хорошая

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Химпродукт: раствор полиуретанового каучука в смеси растворителей

Цвет: прозрачный

Вязкость: прибл. 2500 мПа·с

Содержание сухого вещества: прибл. 16%

Плотность: прибл. 0,87 г/см³

Температура воспламенения: K1 (<21°C)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Не менее 24 месяцев, при условии хранения в закрытом виде в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограниченный срок годности после открытия.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Жидкий, прозрачный, водостойкий контактный клей для пленок ПВХ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для склеивания пленок ПВХ, а также пленки ПВХ с твердым ПВХ, резиной, брезентом и деревом в плавательных бассейнах, резервуарах, прудах и на крышах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая начальная схватываемость
- Водостойкость
- Устойчивость к пластификаторам
- Эластичность на всём сроке службы
- Текучесть
- Специальная кисточка
- Быстрооткрываемая крышка

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Рабочие условия: не применять при температуре ниже +10°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Указания к применению:

1. Очистите рабочую поверхность очистителем Griffon Cleaner.
 2. Нанесите клей тонким слоем с обеих сторон для склеивания и оставьте на 2-3 минуты.
 3. Соедините поверхности и мягко надавите. Удалите излишки клея.
- После использования немедленно закройте упаковку надлежащим образом.

Пятна/остатки клея: удалите пятна от клея очистителем Griffon Cleaner.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Водостойкость: очень хорошая

Химическая устойчивость: устойчивость к маслам и разбавленным кислотам.