



Компактность, практичность и эффективность - выбор профессионалов для частных и общественных бассейнов!



Отличительной особенностью dinUV Professional от УФ установок с лампами низкого давления является обеспечение излучения широкого спектра волн, уничтожающего моно-, ди- и трихлорамины. Дополнительным преимуществом является способность деактивировать хлоррезистентные микроорганизмы, такие как Legionella sp., E.coli, Pseudomonas sp., Cryptosporidium cocysts, а также амёбы и вирусы.

Производитель предлагает	Преимущества для продавца	Преимущества в эксплуатации
Компактность.	Удобство транспортировки и монтажа.	Не занимает много места.
Фланцевое подсоединение.	Межфланцевое соединение от DN80 до DN250.	Простота монтажа и обслуживания.
Измерение интенсивности УФ излучения.	Сенсор УФ излучения в комплекте и не требует дополнительной калибровки.	Индикация дозы излучения на графическом дисплее (мДж/см ²).
Лампы среднего давления 245 - 446 нм.	Гарантированный срок службы ламп 8000 часов.	Эффективность УФ излучения.
Корпус из толстостенной высококачественной стали 316L.	Увеличенный срок службы УФ камеры.	Долговечность использования.
Внешнее устройство очистки кварцевой колбы.	Ручная очистка кварцевой колбы без необходимости останова работы лампы или подключения щелочного насоса.	Простота очистки и экономия времени.
Сборное реле тревожных сообщений.	Возможность получения сигнала аварии.	Дополнительный уровень безопасности для владельца бассейна.
Контроль температуры в УФ камере и электрическом шкафу.	Встроенные датчики температуры.	Дополнительный уровень безопасности и защита от перегрева.
Обработка потока воды бассейна от 18 до 665 м ³ /ч.	Подходит для бассейнов с различным циркуляционным потоком.	Возможность обработки 100% потока при излучении 40-60 мДж/см ² .
Доступ к настройкам через код доступа.	Исключение несанкционированного вмешательства в настройки устройства.	Дополнительный уровень безопасности для владельца бассейна.
Режим нагрева и охлаждения ламп.	Автоматически, преднастроено на заводе изготовителя.	Продление срока службы ламп. Экономия затрат.
Внешний расходомер (опционально).	Подключение внешнего расходомера.	Возможность автоматической корректировки интенсивности излучения в зависимости от изменения потока.
Внешний датчик потока (опционально).	Блокировка при отсутствии потока.	Дополнительный уровень безопасности для владельца бассейна.
Автоматическая система очистки кварцевой колбы (опционально).	Дооснащение устройства очистки колбы электроприводом на заводе изготовителя.	Простота очистки и экономия времени.
Покрытие корпуса УФ камеры из HDPE (опционально).	Устойчивость к соленой воде и агрессивным средам.	Возможность использования УФ установки в соленой воде и термальной воде.

Генеральное представительство dinotec GmbH в России

ООО «Динотек»
143441, Россия, Московская область, Красногорский район,
МТБК «Гринвуд», стр. 1, офис 49.
Телефон: +7 (495) 980 8021
E-mail: info@dinotec.ru

Просто наслаждайтесь лучшей водой!