



www.allpools.ru



Инструкция по применению FilaSatin

Воск с атласным эффектом.

Для чего?

- Защищает натуральный неполированный камень (известняковый, песчаник, сланец и т.д.), красная керамика, не стеклянная карьерная плитка, разные типы терракот;
- Идеально подходит для ухода и пропитки.

Преимущества:

- Продукт сам по себе придает блеск, но можно отполировать для возобновления или усиления блеска;
- Решение 3 в одном: защита, уход, придает поверхности удивительное покрытие;
- Естественный, новый, атласный вид;
- Идеально подходит для престижных полов: подчеркивает красоту поверхности;
- Высокое сопротивление: идеально подходит для мест высоким движением;
- Легкое нанесение и красивое покрытие.

Как использовать:

Раствор: не разбавлять или разбавлять в соответствии с потребностями.

Для защиты внутренней карьерной плитки и натурального камня:

Нанести ровный слой продукта на сухой, чистый пол, используя тряпку или другой подходящий способ. Через час нанести второй слой под правым углом к первому. Ходить можно через полтора часа. Для усиления блеска отполировать с помощью полировочной машинки или шерстяной тряпки.

Для внутренней защиты терракот:

Нанести последний слой FilaSatin тем же способом.

Для регулярного ухода:

Использовать разбавленный раствор FilaCleaner . Нанести разбавленный раствор FilaSatin для закрепления блеска

Расфасовка:

1 л канистра. В коробке 12 канистр;

5 л канистра. В упаковке 4 канистры.

РАСХОД: На 1 л
Терракот 20м ²
Камень 50м ²